

Dämmstoffdübel mit Duoaufnahme

Ein cleverer, einfacher Problemlöser zur Befestigung von leichten Lasten an WDVS

Wärmebrückenfreie, direkte Befestigung im Dämmstoff PS,PU, Mineral- und Holzfaser

- . **mit Duoaufnahme für 4,5 mm + 3,5 mm Starke Schrauben**
- . **mit Duobitaufnahme für TX40 + TX25**
- . **mit Senkkopf sorgt für Stopfenartiges Andichten**
- . **mit Schaftverstärkung verhindert ein Abknicken**
- . **mit Doppelbohrspitze für die Putzschicht**

Für die Befestigung an WDVS von -
WA-Schienen, Bleche, Lampen, Schildern, Kästen-
Wetterschutzgitter, Elektrik etc.

wetterschutzgitter

- . geeignet bei -
- . Polystyrol
- . PUR/PIR
- . Heraklith
- . Holzfaser
- . Mineralfaser (Rockwool) mit Putz

Anwendung:

Rocky Junior mit TX40 oder TX25 in den Dämmstoff eingedreht,
danach Anbauteil mittels geeigneter Schraube, daran befestigen.

Duo-Schraubenaufnahme für 4,5 mm und 3,5 mm starke Schrauben geeignet.!

Bei 4,5 mm = Schraubenlänge 30 mm plus Anbauteildicke!

Bei 3,5 mm = Schraubenlänge 40 mm plus Anbauteildicke!

VPE: 50 Schachteln im Karton je 50 Stück.